





CONNESSIONI RINFORZATE REINFORCED CONNECTIONS

CLASSE/CLASS
2500
ANSI B 16.5




Connezioni rinforzate
Reinforced connection "V₁"



Connezioni rinforzate
Reinforced connection "V₂"

30° Sect VIII
DIV I

45° Sect VIII
DIV 2



Connezioni rinforzate
Reinforced connection "V₃"

DIMENSIONS IN MM.

Ø	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	C	B	DV			NS	NR	NL	N			OAL	Kg		
								V ₁	V ₂	V ₃				V ₁	V ₂	V ₃		V ₁	V ₂	V ₃
1"	158,7	35,0	50,8	4	25,4	107,9	24,4	101,6	117,3	139,7	71,4	57,1	28,4	38,6	46,5	57,7	304,8	19,3	24,3	31,9
1½"	203,2	44,4	73,1	4	31,7	146,0	38,1	139,7	152,4	177,8	100,0	79,2	35,0	50,8	57,1	69,8	304,8	35,5	40,0	50,4
2"	234,9	50,8	91,9	8	28,4	171,4	49,3	152,4	177,8	203,2	130,0	95,2	31,7	51,6	64,3	77,0	304,8	44,5	55,3	67,0
2½"	266,7	57,1	104,6	8	31,7	196,8	58,9	177,8	196,8	225,5	150,9	114,3	35,0	59,4	69,0	83,3	304,8	60,7	68,8	82,8
3"	304,8	66,5	127,0	8	35,0	228,6	73,7	209,5	250,9	279,4	177,8	133,3	38,1	68,0	88,6	102,9	304,8	83,7	104,4	120,1
4"	355,6	76,2	157,2	8	41,1	273,0	97,3	250,9	279,4	307,8	212,8	165,1	44,4	77,0	91,2	105,4	304,8	116,5	131,8	147,6
5"	419,1	91,9	185,7	8	47,7	323,8	122,1	279,4	342,9	387,3	254,0	203,2	50,8	78,7	110,5	132,6	304,8	156,1	189,9	214,6
6"	482,6	107,9	215,9	8	53,8	368,3	146,3	342,9	384,0	441,4	289,0	234,9	57,1	98,3	118,9	147,6	304,8	224,5	245,2	274,0
8"	552,4	127,0	269,7	12	53,8	438,1	193,5	384,0	463,5	511,0	358,5	304,8	57,1	95,2	135,1	158,7	304,8	291,1	330,7	353,2
10"	673,1	165,1	323,8	12	66,5	539,7	242,8	511,0	565,1	612,6	441,4	374,6	69,8	134,1	161,3	184,9	406,9	603,9	652,9	695,2
12"	762,0	184,1	381,0	12	73,1	619,2	289,0	565,1	635,0	704,8	511,0	441,4	76,2	138,1	173,0	208,0	406,9	770,8	829,8	884,7

Le connessioni rinforzate possono essere fornite con o senza il fermo dado.
Reinforced connections can be supplied with or without nut relief